

GEKO/X

Automatisme électromécanique pour portails battants jusqu'à 3 m - 250 kg



Pour usage résidentiel



Moteur 24V avec encodeur




GEKO/X

Nouveau design, caractéristiques et performances améliorées



Nouvelle protection du système de déverrouillage et de la carte de commande, pour une plus grande fiabilité dans le temps.



Rapport de réduction réduit entraînant l'augmentation de la vitesse d'ouverture de 30%




Ajout d'un support de fixation au kit batterie, pour une installation simplifiée

Nouveau design du capot et du bras articulé !



Nouvel accessoire bande LED en option (**T2 2024**), pour la signalisation et l'éclairage de courtoisie



Précision de réglage des butées mécaniques améliorée grâce à une augmentation du nombre de crans de réglage



Ce qui rend ce moteur unique




Réduction réalisée avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Bras à glissière (optionnel) idéal en cas de faible encombrement



Compatible avec les art. GEKO/SF et art.BLINDOS (optionnel) garantissant un déverrouillage extérieur en cas d'absence de courant



Moteur 24V avec technologie d'encodeur pour une meilleure précision de détection des obstacles



Le KIT CLIMB est le kit adaptateur pour l'ouverture en pente jusqu'à 12% (optionnel)



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK. Également compatible avec NETCOM. Voir p.11 pour plus d'informations.





Modèles

Motoréducteurs 24V == avec platine électronique et encodeur, sans bras



COD.	Art.				AUTRES CARACTÉRISTIQUES
628050	GEKO/X	✓	NET24N	S	<ul style="list-style-type: none"> • 1 moteur • Butées mécaniques • Avec encodeur et platine électronique intégrée
628060	GEKO/X/2	✓	NET24N	S	<ul style="list-style-type: none"> • 2 moteurs • Butées mécaniques • Avec encodeur et 1 platine électronique intégrée
628070	GEKO/X/S	✓		S	<ul style="list-style-type: none"> • 1 moteur sans platine électronique • Butées mécaniques • Avec encodeur

Pour GEKO/X et GEKO/X/2 : bras non inclus. Platine électronique NET24/N, fixations et butées mécaniques incluses)

Pour GEKO/X/2 : pour l'installation de la lumière LED (en option) choisir 1 KIT LED/X + 1 LED/X

KIT GEKO/X

COD.	Art.				
628600	KIT GEKO/X	GEKO/X/2 (NET24N) + 2xGEKO/X/BA + LINEAR/XS + AURA/N + 2xGTI4	3 m + 3 m	24	24
628601	GEKO/X/PACK	GEKO/X/2 (NET24N) + LINEAR/XS + AURA/N + 2xGTI4	3 m + 3 m	24	24

Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES	GEKO/X
Tension alimentation (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)
Tension d'alimentation moteur (V)	24 V ==
Puissance nominale (W)	110
Puissance maximale (W)	419
Couple nominal (Nm)	35
Couple maximal (Nm)	260
Cycle de travail (cycles/heure)	20
Opérations en 24 heures	60
Témp. limite de fonctionnement (°C)	-20÷50 °C
Temps minimal d'ouverture à 90° (bras articulé)	12 s
Temps minimal d'ouverture à 90° (bras coulissant)	8,5 s
Vitesse nominale (tr/min)	2,15
Vitesse maximale (tr/min)	2,15
Poids du produit avec emballage (Kg)	11,6
Pression sonore émise (dBA)	< 70
Degrée de protection	IP45

Exemple d'installation type



KIT **NEW**

1  **COD. 628010**
Art. GEKO/2
Automatisme électromécanique pour portails battants

KIT

1  **COD. 678251**
Art. NET24N
Platine électronique universelle pour 1 ou 2 moteurs en 24V avec ou sans encodeur magnétique

KIT **NEW**

2  **COD. 629265**
Art. GEKO/X/BA
Bras articulé en aluminium

KIT

3  **COD. 662080**
Art. LINEAR/XS
Jeu de photocellules synchronisables en saillie. Portée 20m

4  **COD. 664000**
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)

5  **COD. 663090**
Art. GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale.

KIT

6  **COD. 661130**
Art. AURA N
Feu clignotant à LED, multi-tension 24V AC-DC/120V AC/230V AC, avec antenne intégrée 433MHz / 868MHz

KIT

Art. GTI4
COD. 672645
Émetteur blanc, 4 fonctions. 433 MHz, avec 3 possibilités de codage: HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage

COD. 668010
Art. 127
Affiche de signalisation

KIT pour avoir des détails sur la composition des kits, faites référence à liste de prix

Accessoires spécifiques

NEW

COD. 629265
Art. GEKO/X/BA
Bras articulé en aluminium

NEW

COD. 629268
Art. GEKO/X/BLA
Bras long pour GEKO en aluminium

NEW

COD. 629267
Art. GEKO/X/BL
Bras long pour GEKO en fer verni

NEW

COD. 629266
Art. GEKO/X/BS
Bras à glissière avec coulisse en aluminium

COD. 629350
Art. KIT CLIMB
Kit adaptateur pour ouvertures en pente (pour un seul battant). Pour vantaux jusqu'à 1,7m - 150kg - Pente max 12%

COD. 629280
Art. GEKO/SF
Dispositif de déverrouillage par câble (4,5m). À utiliser avec BLINDOS

COD. 665000
Art. BLINDOS
Boîte de sécurité pour déverrouillage à câble

COD. 629250
Art. COL 515
Câble inox pour sécurité antichute des battants

NEW

COD. 629293
Art. KIT BAT LIV/X-GEKO/X
Kit batterie rechargeable 12V - 1,2Ah, complet avec câbles et étrier de fixation pour GEKO/X et LIVI/X

COD. 661140
Art. KIT LED/X
Kit LED pour GEKO/X et LIVI/X, comprenant : bande LED éclairage blanc (60cm), alimentation et relais

COD. 661141
Art. LED/X
Bande LED éclairage blanc (60cm) sans alimentation (pour deuxième GEKO/X)

COD. 629410
Art. KIT ADA GEKO
Kit d'adaptation GEKO/X sur plaque de fixation GEKO